

## How to reverse the door

1. Remove the top hinge and loosen and remove the two screws holding the top hinge in place.
2. Lift the door up and off the bottom hinge pin.
3. Loosen and remove the leg and the two screws from the bottom hinge.
4. Remove the leg from the left side of the cabinet.
5. Remove and transfer the bottom hinge to the left side without flipping or turning it.
6. Install the leg that was removed from the left side to the right side of the cabinet.
7. Place the door over the bottom hinge pin and guide the door bottom hole to the pin.
8. Remove the two plugs from the top left side of the cabinet. Place the top hinge over these holes and the hinge pin into the hole on top of the door. Drive the screws into the top of the cabinet. Do not tighten until the door is checked for proper gasket seal alignment. Put the plugs back into the holes in the top right of the cabinet.

## Como revertir la puerta

1. Remueva la cubierta, la bisagra superior, y remover los tornillos.
2. Levante la puerta hacia a fuera de la bisagra inferior.
3. Remueva la bisagra inferior y los tornillos .
4. Remueva la pata de lado izquierdo de la unidad.
5. Remueva y transfiera la bisagra inferior al lado izquierdo sin voltearla. Levante y transfiera el poste al orificio adyacente.
6. Instale la pata que fue removida del lado izquierdo al lado derecho de la unidad.
7. Instale la puerta sobre el poste de la bisagra inferior.
8. Remueva los dos tapones de la parte superior izquierda. Coloque la bisagra superior sobre los orificios y el poste de la bisagra y en orificio superior de la puerta y atornille al gabinete. No apriete los tornillos hasta revisar la alineacion del empaque. Coloque los tapones en los orificios del lado derecho.

## Inversion de l'ouverture de la porte

1. Enlevez la plaque de couverture de la charnière supérieure. Desserez et enlevez les deux vis qui maintiennent en place la charnière supérieure.
2. Soulevez la porte vers le haut et dégagez-la de l'axe de charnière inférieur.
3. Desserez et enlevez le pied et les deux vis de la charnière inférieure.
4. Enlevez le pied du côté gauche du meuble.
5. Enlevez la charnière inférieure et transférez-la sur le côté gauche sans la retourner. Soulevez l'axe de charnière inférieur et transférez-le sur l'orifice qui lui est adjacent.
6. Installez le pied (qui a été enlevé du côté gauche) sur le côté droit du meuble.
7. Mettez la porte sur l'axe de charnière inférieur et orientez l' orifice inférieur de la porte vers l'axe de charnière.
8. Enlevez les deux fiches qui se trouvent sur le côté gauche supérieur du meuble. Mettez la charnière supérieure sur ces orifices et l' axe de charnière dans l' orifice sur le dessus de la porte. Insérez les vis sur le dessus du meuble. Ne serrez les vis que lorsque l' alignement du joint d'étanchéité a été vérifié. Remettez les fiches dans les orifices sur le côté droit supérieur du meuble.

